MAXIPOL sp. z o.o.
Leszczyńskiego 4/29
50-078 Wrocław
NIP: 894-317-46-11
http://maxipol.wroclaw.pl/

Dane aktualne na dzień: 09-11-2026 17:21

Link do produktu: https://maxipol.wroclaw.pl/magnes-896050-mm-w-obudowie-uchwyt-z-otworem-pod-plaski-leb-sruby-ferrytowy-p-477.html



MAGNES ⌀50 mm W OBUDOWIE UCHWYT Z OTWOREM pod płaski łeb śruby FERRYTOWY

Cena brutto	**13,70 zł**
Cena netto	**11,14 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Kod producenta	**B50F Zn UM 50x21/5,5x10**
Kod EAN	**5708004071495**
Liczba sztuk w opakowaniu	**1 szt.**
Kod taryfy celnej	**85051990**
Rozmiar	**50 mm**
Kształt	**okrągły**
Materiał	**metal**
EAN (GTIN)	**5708004071495**
Kolor	**srebrny**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**90 g**

Opis produktu

MAXIPOL sp. z o.o.
Leszczyńskiego 4/29
50-078 Wrocław
NIP: 894-317-46-11
http://maxipol.wroclaw.pl/



Magnes w obudowie — średnica ⌀50 mm, z otworem pod płaski łeb śruby — ferrytowy

Aukcja dotyczy 1 sztuki produktu.

Parametry użytkowe:

- Materiał: metal
- Średnica zewnętrzna: 50 [mm]
- Wysokość: 10 [mm]
- Średnica otworu pod łeb śruby: 21 [mm]
- Średnica wewnętrzna: 5,5 [mm]
- Z otworem montażowym pod płaski łeb śruby
- Typ magnesu: ferrytowy
- Udźwig maksymalny: ~15 [kg]
- Max. temperatura pracy: ≤ 110 [°C]
- Powłoka: Cynk (Zn)
- Waga: 90 [g]
- Kolor dominujący: srebrny
- Liczba sztuk w opakowaniu: 1

(Podana wartość jest mierzona w warunkach optymalnych: gładka blacha ze stali niskowęglowej (min. 10 mm grubości), brak szczeliny (bezpośredni styk), prostopadła siła odrywająca, temperatura pokojowa)

MAXIPOL sp. z o.o.
Leszczyńskiego 4/29
50-078 Wrocław
NIP: 894-317-46-11
http://maxipol.wroclaw.pl/



Magnes **B50F Zn UM 50 x 21/5,5 x 10** z uchwytem ferrytowym to niezwykle trwałe rozwiązanie, które pozwoli na bezpieczne przechowywanie metalowych przedmiotów. Dzięki płaskiemu łebkowi i solidnemu uchwytowi magnes ten zapewni stabilność i bezpieczeństwo. Wykonany z metalu, gwarantuje długą żywotność.

MAXIPOL sp. z o.o.
Leszczyńskiego 4/29
50-078 Wrocław
NIP: 894-317-46-11
http://maxipol.wroclaw.pl/



Uchwyty magnetyczne tworzą prosty układ magnetyczny, składający się z magnesu oraz stalowej obudowy. Dzięki wykorzystaniu obu biegunów magnesu – jeden z nich działa bezpośrednio, natomiast drugi przekazuje swoje działanie na stalową obudowę, która również uczestniczy w przyciąganiu elementu – uchwyt charakteryzuje się wysoką siłą przyciągania. Jednocześnie jego zasięg działania jest stosunkowo niewielki.

W prezentowanym uchwycie zastosowano magnes ferrytowy. Maksymalna temperatura pracy uchwytów wyposażonych w magnesy ferrytowe wynosi **110°C**.

Nie stosować w wodzie i środowisku wilgotnym.

MAXIPOL sp. z o.o.
Leszczyńskiego 4/29
50-078 Wrocław
NIP: 894-317-46-11
http://maxipol.wroclaw.pl/

