

Link do produktu: <https://maxipol.wroclaw.pl/magnes-896050-mm-w-obudowie-uchwyt-z-otworem-pod-plaski-leb-sruby-ferrytowy-p-477.html>



MAGNES ø50 mm W OBUDOWIE UCHWYT Z OTWOREM pod płaski łeb śruby FERRYTOWY

Cena brutto	13,70 zł
Cena netto	11,14 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	B50F Zn UM 50x21/5,5x10
Kod EAN	5708004071495
Liczba sztuk w opakowaniu	1 szt.
Kod taryfy celnej	85051990
Rozmiar	50 mm
Kształt	okrągły
Materiał	metal
EAN (GTIN)	5708004071495
Kolor	srebrny
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	90 g

Opis produktu



Magnes w obudowie — średnica $\varnothing 50$ mm, z otworem pod płaski łeb śruby — ferrytowy

Aukcja dotyczy 1 sztuki produktu.

Parametry użytkowe:

- Materiał: metal
- Średnica zewnętrzna: 50 [mm]
- Wysokość: 10 [mm]
- Średnica otworu pod łeb śruby: 21 [mm]
- Średnica wewnętrzna: 5,5 [mm]
- Z otworem montażowym pod płaski łeb śruby
- Typ magnesu: ferrytowy
- Udźwig maksymalny: ~15 [kg]
- Max. temperatura pracy: ≤ 110 [°C]
- Powłoka: Cynk (Zn)
- Waga: 90 [g]
- Kolor dominujący: srebrny
- Liczba sztuk w opakowaniu: 1

(Podana wartość jest mierzona w warunkach optymalnych: gładka blacha ze stali niskowęglowej (min. 10 mm grubości), brak szczeliny (bezpośredni styk), prostopadła siła odrywająca, temperatura pokojowa)



Magnes **B50F Zn UM 50 x 21/5,5 x 10** z uchwytem ferrytowym to niezwykle trwałe rozwiązanie, które pozwoli na bezpieczne przechowywanie metalowych przedmiotów. Dzięki płaskiemu łebkowi i solidnemu uchwyтови magnes ten zapewni stabilność i bezpieczeństwo. Wykonany z metalu, gwarantuje długą żywotność.



Uchwyty magnetyczne tworzą prosty układ magnetyczny, składający się z magnesu oraz stalowej obudowy. Dzięki wykorzystaniu obu biegunów magnesu – jeden z nich działa bezpośrednio, natomiast drugi przekazuje swoje działanie na stalową obudowę, która również uczestniczy w przyciąganiu elementu – uchwyt charakteryzuje się wysoką siłą przyciągania. Jednocześnie jego zasięg działania jest stosunkowo niewielki.

W prezentowanym uchwycie zastosowano magnes ferrytowy. Maksymalna temperatura pracy uchwytów wyposażonych w magnesy ferrytowe wynosi **110°C**.

Nie stosować w wodzie i środowisku wilgotnym.

